

ฐานการประชุมห้องน้ำ

ประกอบ

- ① ประตูบานเลื่อนตู้ยก Automatic door ขนาด 1.80x2.20 ม. ปานบีซตุ๊กฟ้า ส่วนบนเป็นกระจกใส หนา 6 มม. และ Compact Laminate 6 มม.

ส่วนด้านล่างเป็น Compact Laminate 6 มม.

- สามารถรับน้ำหนักได้ 120 กิโลกรัม มีคุณภาพตัวโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมสีกีตูวะ รับรองการเข้ามาตรวจสอบ อุปกรณ์ในห้องน้ำแบบ Access control
2 ประตูบานเลื่อนตู้ยก ขนาด 1.20x2.20 ม. ปานบีซตุ๊กฟ้า ส่วนบนเป็นกระจกใส หนา 6 มม. ภายในห้องน้ำแบบ Compact Laminate 6 มม.
3 ประตูบานเลื่อนตู้ยก ขนาด 1.10x2.20 ม. ปานบีซตุ๊กฟ้า ส่วนบนเป็นกระจกใส หนา 6 มม. ภายในห้องน้ำแบบ Compact Laminate 6 มม.
4 ประตูบานเปิดเดียว ขนาด 0.70x2.00 ม. ปานบีซตุ๊กฟ้า ส่วนบนเป็นกระจกใส หนา 6 มม. ภายในห้องน้ำแบบ Compact Laminate 6 มม.
5 ประตูบานสwingตู้ยก ขนาด 1.20x2.00 ม. ปานบีซตุ๊กฟ้า ส่วนบนเป็นกระจกใส หนา 6 มม. ภายในห้องน้ำแบบ Compact Laminate 6 มม.
6 ประตูห้องน้ำบานเสือนตี้ยก ขนาด 1.00x2.10 ม. ปานบีซตุ๊กฟ้า ส่วนบนเป็นกระจกใส หนา 6 มม. ภายในห้องน้ำแบบ Compact Laminate 6 มม.
7 ประตูบานเปิดตู้ ขนาด 2(0.45x2.00) ม. ปาน PVC วันบอร์ดไม้เนื้อ硬 ขนาดพื้นที่ 3"x4" จำวน 3 ตัว/บาน ภูมิเจริญผู้ดูแลผู้คนในบ้านและสวนต้น 6"
8 ประตูบานเปิดเดียว ขนาด 1.00x2.00 ม. ปานเหล็ก ปานบีซตุ๊กฟ้า ส่วนบนเป็นเหล็กสีเทา หนา 5 มม. ภายในห้องน้ำแบบ Compact Laminate 6 มม.

ห้องน้ำ

- 1 ห้องน้ำบานเลื่อนสไลด์ ขนาด สูง 0.60xกว้าง 1.10 ม. รวมวงกบ วงบานตู้บีซตุ๊กฟ้า ขนาด 5 มม. ติดตั้งโดยรอบวงกบต่างสูงจากตะปูลังหนัก 1.80 ม.
2 ห้องน้ำบานเลื่อนสไลด์ ขนาด สูง 1.10xกว้าง 1.80 ม. รวมวงกบ วงบานตู้บีซตุ๊กฟ้า ขนาด 6 มม. ติดตั้งโดยรอบวงกบบันสูงจากตะปูลังหนัก 2.25 ม.
3 ห้องน้ำบานเลื่อนสไลด์ ขนาด สูง 1.20xกว้าง 1.10 ม. รวมวงกบ วงบานตู้บีซตุ๊กฟ้า ขนาด 5 มม. ติดตั้งโดยรอบวงกบบันสูงจากตะปูลังหนัก 2.15 ม.

ห้องน้ำ

- งานติดตั้งตู้ห้องน้ำแบบ POWDER COAT สีขาวทึ่งหมด
ขนาดของตู้ห้องน้ำแบบ เบื้องต้นต้องประมาณ 4.5x0.9x2.0 เมตร
ขนาดของห้องน้ำต้องในแบบ เป็นขนาดห้องน้ำมาตรฐานของประเทศไทย
สำหรับงานแต่ละครอบครัว ให้ทางศักย์สมก่อนทางสินค้า

Design & Construction Division
Ministry of Public Health
Thailand

Emergency Unit Extended
Poipet Referral Hospital
Kingdom of Cambodia