รายการประกอบแบบก่อสร้าง

9. งานฝ้าเพดาน

9.1 โดยทั่วไปชั้นล่างไม่ต้องทำฝ้าเพดาน ยกเว้นชั้นบนให้ทำฝ้าเพดานตามที่ระบุในแบบ

9.2 ส่วนที่ทำฝ้าเพดานจะต้องมีไม้ขอบติดโดยรอบให้เรียบร้อยสวยงาม

รายละเอียดฝ้าเพดาน มีดังนี้

① ฝ้าเพดานห้องพื้น ค.ส.ล.ผิวฉาบปูนเรียบทาสี

② ฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ดรุ่นขอบลาด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ระบบ Metal Stud @ 0.40X1.00 ม.

③ ฝ้าชายคายิบซัมบอร์ดชนิดทนน้ำรุ่นขอบลาด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ระบบ Metal Stud @ 0.40X1.00 ม.

10.งานหลังคา

10.1 โครงหลังคาให้ดูรายละเอียดตามแบบขยายโครงหลังคาในหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

10.2 กระเบื้องมุงหลังคาใช้กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ลอนคู่ สีแดง-ส้ม ขนาด 0.50X1.20 ม. ติดตั้งตามกรรมวิธี และข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต

11.งานห้องสุขา

11.1 พื้นห้องสุขาเป็นพื้น คสล. หล่อในที่ผสมน้ำยากันซึม ให้ลดระดับลงจากพื้นปกติ 5 ซม. หรือตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในแบบขยายห้องสุขา

11.2 พื้นห้องสุขา จะต้องปรับระดับเอียงลาดลงสู่รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น ให้น้ำไหลระบายได้สะดวก ไม่เป็นแอ่ง

12.งานประตู - หน้าต่างและกระจก

12.1 รายละเอียดของประตู - หน้าต่าง ให้เป็นไปตามแบบขยายและรายการประตู - หน้าต่าง

12.2 โดยทั่วไปใช้กระจกใสหรือ กระจกลายผ้า รายละเอียดตามแบบขยายและรายการประตู - หน้าต่าง

12.3 การติดตั้งกระจกติดตาย ลูกฟักกระจกจะต้องอัดด้วย CAULKING COMPOUND ชนิด SILICONE SEALANT

13.งานบันได

บันไดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบขยายบันได ลูกนอนขนาดประมาณ 0.30X1.50ม.(กว้างxยาว) ลูกตั้งสูงประมาณ 17.3 ซม.ผิวขัดมัน

14.งานระบบสุขาภิบาล

ให้ติดตั้งและเดินท่อระบบสุขาภิบาล ตามแบบและรายการประกอบแบบสุขาภิบาล

15.งานระบบไฟฟ้า

15.1 ให้ติดตั้งและเดินสายระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ตามแบบและรายการประกอบแบบไฟฟ้า

15.2 การติดตั้งดวงโคม ให้ติดตั้งตามแบบที่แสดงในผังไฟฟ้า ในกรณีที่ติดตั้งดวงโคมกับฝ้าเพดาน จะต้องจัดเคร่าฝ้าให้พอดีกับดวงโคม หรือต้องเพิ่มโครงเคร่าเพื่อความแข็งแรงตามความเหมาะสม

16.งานทาสี

ให้ผู้รับจ้างทำการทาสีอาคารสถานีอนามัย ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยจะต้องเตรียมผิววัสดุทุกส่วนให้เรียบร้อยก่อนการทาสี ส่วนที่เป็นไม้จะต้องอุดโป๊วและขัดผิวด้วยกระดาษทรายจนเรียบ และปล่อยให้พื้นผิวที่จะทำการทาสี แห้งสนิทเสียก่อน

ประเภทของสีที่ใช้ ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ผิวปูนฉาบ ยิบซัมบอร์ดหรือวัสดุอื่นที่คล้ายคลึงกัน ภายนอกและภายในอาคารใช้สี ACRYLIC EMULSION
2. ไม้ เหล็ก หรือ โลหะต่างๆ (ยกเว้นไม้ส่วนที่กำหนดใช้แชลค แลคเกอร์ วลฯ)ให้ใช้สีน้ำมัน
3. โครงสร้างหรือส่วนประกอบของโครงสร้างที่เป็นไม้ ให้ทาด้วยน้ำยารักษาเนื้อไม้กันปลวกให้เรียบร้อยก่อนทำการติดตั้งส่วนประกอบชิ้นอื่นๆ

17.งานแผ่นป้ายสถานีอนามัย

ให้ผู้รับจ้างทำการหล่อแผ่นป้ายอาคารสถานีอนามัยเป็นค.ส.ล.ขนาดประมาณ 3.30 X 1.20 X 0.10 ม. (กว้างxสูงxหนา) ติดตั้งเหนือโถงทางเข้าตามที่แสดงในรูปด้าน 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบขยาย C แผ่นที่ A-17/17

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

กองแบบแผน

ผู้เขียนแบบ	
สถาปนิก	
ดุลัมพร วุฒิคำรงค์พันธ์ ส-ลถ.1301	
หัวหน้างานสถาปัตยกรรม	
อุเทพ ลิ้มทองอักษร ว-ลถ.377	
วิศวกรโยธา	
ชาตรี ปัญญาพรวิทยา สย.4939	
หัวหน้างานวิศวกรรมโยธา	
เสรี ลาภยิ่งธรรม วย.1626	
นักผังเมือง/นายช่างศิลป์	
ปริชา น่วมทนงค์	
หัวหน้างานนักผังเมือง	
ฉัตรเชษฐ สายแสง ว-ลน.167	
วิศวกรไฟฟ้า/นายช่างไฟฟ้า	
นิลิทธิ์ ลูวรรณธาดา	
หัวหน้างานวิศวกรรมไฟฟ้า	
เจิดสิทธิ์ รุ่งลิขิตราวงศ์ สฟก.802	
วิศวกรเครื่องกล/นายช่างเครื่องกล	
ประสิทธิ์ พรหมลิขิโพธุสย์ ลก.3512	
หัวหน้างานวิศวกรรมเครื่องกล	
ลุวิทย์ ไกลินทร์ ลก.1118	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม/นายช่างเครื่องกล	
พิเชฐ เชี่ยวภาษา ลส.184	
หัวหน้างานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	
สมนึก ธรรมจิตนะคิรี ลส.164	
หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสิ่งกอสร้าง 5 หล วังสัตาน ส-ลถ.1049	
ผู้อำนวยการกองแบบแผน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อิสระ กิจเกื้อกูล	

แบบอาคาร

สถานีอนามัย

แสดงแบบ

รายการประกอบแบบก่อสร้าง
รายการฝ้าเพดาน

แบบแสดงที่	แผ่นที่
10746	A-03/17
	จำนวน 37 แผ่น

แก้ไขแบบ

ชื่อแฟ้มอิเล็กโทรนิค	คำเนินการเดือน พฤษภาคม 2554
-	

แบบก่อสร้างนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต