



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

กองแบบแผน

บริษัท วัฒนพงษ์	21
สถาปนา	
ผู้สมัคร ชุติสารสิทธิ์ ๒-๒๓.1301	ชุตติสารสิทธิ์
หัวหน้างานสถาปัตยกรรม	
ช.17๗ ส.17๗๖/๒๒๒ ๒-๒๓.377	
วิศวกรรมโยธา	
ช่างตรี ปริญญาโท วศ.4939	
หัวหน้างานวิศวกรรมโยธา	
ป.๒๒๑ ส.๒๒๑๑/๒๒๑ ๒๒.1626	
นิติกร/นายช่างโยธา	
บริษัท วัฒนพงษ์	
หัวหน้างานแบบอาคาร	
ฉ.๒๒๑๑๒ ส.๒๒.167-๒๒๑	
วิศวกรโยธา/นายช่างโยธา	
นิติกร ๒๒๑๑๑๑๑	
หัวหน้างานวิศวกรรมโยธา	
ป.๒๒๑๑๑๑๑ ส.๒๒.๑๐2	
วิศวกรโยธา/นายช่างโยธา	
ประจ.๒๒๑๑๑ ส.๒๒.๓512	
หัวหน้างานวิศวกรรมโยธา	
ช่างตรี โท ส.๒๒.1118	
วิศวกรโยธา/นายช่างโยธา	
ป.๒๒๑ ส.๒๒.184	
หัวหน้างานวิศวกรรมโยธา	
สม.๒๒๑๑๑๑๑ ส.๒๒.164	
วิศวกรโยธา/นายช่างโยธา	
หัวหน้างานวิศวกรรมโยธา/นายช่างโยธา	
ป.๒๒ ส.๒๒.1049	
บริษัท วัฒนพงษ์	

ผู้อำนวยการกองแบบแผน
บริษัท วัฒนพงษ์

วิไลระ กิจเกื้อกูล
แผนกช่างเทคนิค

สถาปนิก

เลขที่ของแบบ

สารบัญแบบ, สัญลักษณ์ และ
รายการประกอบแบบ

หมายเลขพื้นที่	พื้นที่
10746	SN-01/3
	จำนวน
37 แผ่น	
แก้ไขแบบ	

ชื่อพื้นที่	
บริษัท/นายช่าง	
เลขที่ใบอนุญาต	

แบบร่างนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของ บริษัท วัฒนพงษ์ และต้องได้รับความเห็นชอบจาก บริษัท วัฒนพงษ์ ก่อนที่จะนำไปใช้หรือเผยแพร่

SYMBOLS	DESCRIPTIONS
S	SOIL PIPE
W	WASTE PIPE
V	VENT PIPE
RL	RAIN LEADER PIPE
FC	VALVE (GATE, BALL, BUTTERFLY)
FC	FAUCET
SV	STOP VALVE
RS.	RINSING SPRAY
FCO.	FLOOR CLEAN-OUT
FD.	FLOOR DRAIN
VTR	VENT TROUGH ROOF
CO	CLEAN-OUT

สารบัญแบบวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล อาคารสถานอนามัย	
SN-01	สารบัญแบบ, สัญลักษณ์ และรายการประกอบแบบ
SN-02	แปลนสุขาภิบาล ชั้นล่าง
SN-03	แบบขยาย ห้อง สุขา

ABBREVIATIONS	DESCRIPTION
CW.	Cold Water Pipe
DIA.	Diameter
FCO.	Floor Clean-out
FC.	Faucet
FD.	Floor Drain
FL.	Floor
RL.	Rain Leader Pipe
S.	Soil Pipe
SV.	Stop Valve
SH.	Shower Head
T.	Toilet
TYP.	Typical
WC.	Water Closet
W.	Waste Pipe
V.	Vent. Pipe

รายการวัสดุและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล	รายละเอียด
1. ท่อสวม	ใช้ท่อ P.V.C. Class 8.5 ผลิตก้นที่ได้มาตรฐาน มอก.
2. ท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง	ใช้ท่อ P.V.C. Class 8.5 ผลิตก้นที่ได้มาตรฐาน มอก.
3. ท่อระบายอากาศ	ใช้ท่อ P.V.C. Class 8.5 ผลิตก้นที่ได้มาตรฐาน มอก.
4. ท่อน้ำประปา	ใช้ท่อ P.V.C. CLASS 13.5 ผลิตก้นที่ได้มาตรฐาน มอก.
5. ท่อน้ำฝน	ใช้ท่อ P.V.C. Class 8.5 ผลิตก้นที่ได้มาตรฐาน มอก.
6. FLOOR DRAIN	ใช้แบบตัวเรือนทำด้วยเหล็กหล่อ ผาตะแกรงทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม ประกอบกับ P-TRAP ทำด้วย P.V.C. ชั้นล่างใช้ชนิด BELL TRAP
7. FLOOR CLEAN-OUT	ใช้แบบตัวเรือนทำด้วยเหล็กหล่อ ผาทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม
8. ประตุน้ำ	Dia. 1/2"-3" ใช้แบบ Ball Valve Class 150 PSI.